

壁紙施工要領書
- JM マグネット -

■ 特長

- ・ JM マグネットは、マグネットでの掲示が可能です。バックリングは不織布裏です。

■ 下地調整

① 石膏ボード、ベニヤ合板下地の場合

- ・ ボードおよび合板の継目部分をパテ処理し平滑にしてください。
- ・ 釘の頭が出ている場合は、下地面より沈めるよう金槌等で打ち込みます。

② モルタル下地の場合

- ・ モルタル表面に付着している砂、ホコリ等を取り除き、シーラーで下地調整をして乾燥させてください。

■ 接着剤

- ・ 接着剤は、下地側に接着剤を塗布する向こう糊施工にて、エチレン酢ビ系ボンド（ヤヨイ化学工業製「プラゾールSS」等）を原液で使用し、夏期等で乾燥が早い場合は、でんぷん系の接着剤を10～20%程度混合してください。

■ オープンタイム

- ・ 接着剤を下地側に塗布する向こう糊施工になります。下地側へは均一に塗布してください。

■ 施工

- ・ 材料が重く柔軟性に欠けるため、エア抜きは丁寧に行ない、十分圧着してください。
- ・ 施工時にカルコ（押しピンの大きなもの）等で仮押えしながら作業を進めてください。
- ・ 復元性が強いいため、出隅・入隅の施工は避けてください。

■その他

- ・切り付けが厳しく隙間が発生しやすいため、小口廻りでは同色系のジョイントコークを使用してください。