

壁紙施工要領書  
- 通気性壁紙 -

【該当品番】

(2018-2021V-WALL)

LV-1598~1603

LV-1604~1613

(2019-2022LIGHT)

LL-5475~5490

LL-5965~5970

(2020-2023WILL)

LW-4516~4523

■ 特長

---

- ・ 空気や湿気を通す壁紙です。石膏ボードへ施工することで、湿気を吸収・放出し室内を快適に保つ効果があります。

■ 下地調整

---

- ・ 下地は平滑に仕上げてください。
- ・ 下地面に汚れやチョーク等による文字などが残っている場合は除去するようにしてください。
- ・ パテは下地と同色の樹脂入りのものを使用してください。強度の弱いパテは剥がれの原因になります。
- ・ 張替え時には、下地面に残った残紙を剥がしてください。

■ 接着剤と養生・オープンタイム

---

- ・ 通気性、透湿性に優れていますので、接着剤塗布後の水分蒸発が早い傾向にあります。
- ・ 接着剤は濃い目のものを使用し、施工環境に応じてエチレン酢ビ系ボンドを併用してください。

【壁紙施工要領書 - 通気性壁紙 - 】

- ・うませ時間 10～15 分、施工可能時間 30 分以内を目安に作業を進めてください。長すぎると接着剤の乾きによる目開きが発生する場合があります。
- ・接着剤塗布後は、大きくたたみ、上積みは避けてください。折りたたみ部分に糊だまりができ、仕上りに影響する場合があります。

## ■施工後

---

- ・接着剤が壁紙表面に付着した場合は、すぐにきれいな水を使用し濡れスポンジ等で丁寧に拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしてください。汚れたスポンジでは接着剤を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうこととなりますので注意が必要です。