

壁紙施工要領書
- MORRIS&Co・ヘリテージカラー -

【該当品番】(2020-2023WILL)
LW-4637~4660

■ 特長

- ・モリスの伝統的な色を単色で表現した壁紙です。

■ 下地調整

- ・商品厚みが薄いので下地の不陸を拾いやすく、したがって入念な下地調整が要求されます。できるだけ平滑に仕上げるようにしてください。
- ・下地面に汚れやチョーク等による文字などが残っている場合は除去するようにしてください。
- ・パテは下地と同色の樹脂入りのものを使用してください。強度の弱いパテは剥がれの原因になります。
- ・張替え時には、下地面に残った残紙を剥がしてください。

■ 接着剤と養生・オープンタイム

- ・接着剤は、相剥ぎに注意しながら少なめに塗布してください。
- ・接着剤塗布後は、大きくたたみ、上積みは避けてください。折りたたみ部分に糊だまりができ、仕上りに影響する場合があります。

■ 施工後

- ・接着剤が壁紙表面に付着した場合は、すぐにきれいな水を使用し濡れスポンジ等でいねいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしてください。汚れたスポンジでは接着剤を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうこととなりますので注意が必要です。