

トヨグラス

TOYO GRASS

天然芝そっくり



驚異のボリューム



国産品質



全点防炎

Lilycolor



ボリュームと美しさを兼ね備えたお値打ち品

スタンダード20 TG-88501

標準価格：7,000円/㎡(税抜)

パイル長

20mm



ボリューム感たっぷりの本物そっくりの定番人工芝

スタンダード25 TG-88502

標準価格：7,800円/㎡(税抜)

パイル長

25mm



クッション性がさらにアップした高級感あふれる人工芝

スタンダード35 TG-88503

標準価格：9,800円/㎡(税抜)

パイル長

35mm



湾曲した特殊なパイルが復元性の高い芝を実現

プレミアム25 TG-88504

標準価格：8,800円/㎡(税抜)

パイル長

25mm



クッション性・耐久性・復元性のすべてを兼ね備えた最高級品

プレミアム35 TG-88505

標準価格：10,800円/㎡(税抜)

パイル長

35mm



クリンプパイル糸高密度打ち込みで高い耐久性

カール(グリーン) TG-88506

標準価格：6,800円/㎡(税抜)

パイル長
10mm

景観のアクセントにおすすめ、独特な色合いを表現した一品

カール(ミックス) TG-88507

標準価格：6,800円/㎡(税抜)

パイル長
10mm

製品一覧表

品名 / 品番	標準価格(税抜)	パイル長	全厚	巾×長さ	パイル材	基布材
スタンダード20 TG-88501	7,000円/㎡	20mm	22mm	1×10m	ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)	ポリプロピレン
スタンダード25 TG-88502	7,800円/㎡	25mm	27mm	1×10m	ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)	ポリプロピレン
スタンダード35 TG-88503	9,800円/㎡	35mm	37mm	1×10m	ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)	ポリプロピレン
プレミアム25 TG-88504	8,800円/㎡	25mm	27mm	1×10m	ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)	ポリプロピレン
プレミアム35 TG-88505	10,800円/㎡	35mm	37mm	1×10m	ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)	ポリプロピレン
カール(グリーン) TG-88506	6,800円/㎡	10mm	12mm	1×10m	ポリエチレン(縮毛糸)	ポリプロピレン
カール(ミックス) TG-88507	6,800円/㎡	10mm	12mm	1×10m	ポリエチレン(縮毛糸)	ポリプロピレン

※防災性能試験番号登録済

※全点裏面SBRコーティング仕上げ

品名	接着剤〈ウレタン樹脂系接着剤(一液タイプ)〉		副資材			
	ディノグリップ® 505 (ノーテプ工業株式会社)	ルビロン® 101 (トーヨーポリマー株式会社)	防草シート MB-200T	ジョイントテープ	ステーブル Aタイプ	ステーブル Uタイプ
荷姿						
仕様	505(床材汎用タイプ) 16kg/缶 クシ目ゴテ付き	ルビロン101 16kg/缶 クシ目ゴテ付き	1m巾×30m巻	300mm巾×50m巻	30mm巾×長さ150mm	30mm巾×長さ200mm
標準塗布量	40㎡/缶	40㎡/缶	—	—	—	—
出荷単位	16kg/缶	16kg/缶	30m/巻	50m/巻	1ケース入数：設定無し	1ケース入数：設定無し
用途	F☆☆☆☆(ホルムアルデヒド対策品) ウレタン系接着剤 ・床材施工用の一液湿気反応型接着剤です。 ・耐水性、耐熱性、耐油性に優れており、屋外や水まわりの施工にも適しています。	F☆☆☆☆(ホルムアルデヒド対策品) ウレタン系接着剤 ・床材施工用の一液湿気反応型接着剤です。 ・耐水性、耐熱性、耐油性に優れており、屋外や水まわりの施工にも適しています。	本売/切売り不可 ポリエステル製 コストパフォーマンスに優れた遮光率99%の防草シートです。 防草シート出荷時の抜き取り状態	本売/切売り不可 塩化ビニール製連結テープ テープに接着剤を塗布し各種マットを貼り合わせることで継ぎ目を補強できます。	バラ出荷可能 スチール製 下地が土の場合に人工芝に使用する固定用U字くぎです。	バラ出荷可能 スチール製 下地が土の場合に人工芝に使用する固定用U字くぎです。



サンプル請求につきましては、リリカラ各支店・営業所で承っております。
最寄りの支店・営業所をご確認の上、FAXにてご請求いただきますようお願いいたします。

使用上の注意事項

- 熱・紫外線・温度・水分等の外的要因の影響により、製品の劣化を早める可能性があります。特にアスファルト面は高温になるのでご注意ください。
- 加熱等で変形する恐れがあります。又、火気の使用は火災の原因となりますのでご注意ください。
- 高温下では製品表面が熱くなり火傷の恐れがあります。又、直接歩行した際にストッキング等が破れる場合がありますので履物を着用してください。
- 全面接着と比べ、置き敷き施工は人工芝の劣化を早期に促進させることがありますのでご注意ください。
- 製造過程の都合上、形、サイズ等に多少バラツキがあります。又、端部分の芝糸がほつれやすくなっております。
- 納品後は、早めに人工芝の巻きグセやしわを十分に伸ばし、芝目の方向を揃えて仮敷きを行ってください。
- 端部分は出隅、入隅にあわせて切れ込みを入れ施工場所の形状に合わせてください。

リリカラ株式会社

<https://www.lilycolor.co.jp>



(名刺入れ)

